

## Hipervínculo a Un Cliente de Correo

El elemento "a" permite direccionar un hipervínculo a un programa de envío de correos que tengamos configurado en nuestra computadora.

Confeccionaremos una página que disponga un hipervínculo a un cliente de correo de mail:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Reclamos</h1>
<a href="mailto:diegoestevanes@gmail.com">Enviar mail.</a>
</body>
</html>
```

Cuando se presiona el enlace se abre el programa de envío de correos que tiene configurado el equipo y dispone como receptor del mensaje la dirección que configuramos en el propio enlace seguido de la palabra mailto:

La sintaxis para disponer un título por defecto y un cuerpo de mensaje es:

```
<a href="mailto:diegoestevanes@gmail.com?subject=título del
mensaje&body=cuerpo
del mensaje">Enviar mail.</a>
</a>
```

Es decir, luego de especificar el destinatario del mail disponemos un carácter de interrogación '?' seguido la palabra subject, un igual y el título por defecto que debe aparecer en la ventana de envío de mail. Por último separamos con un ampersand '&' la inicialización de subject y el body (es decir el cuerpo del mensaje)

Podemos inclusive añadir el envío de mail con copia y con copia oculta a otras direcciones:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Reclamos</h1>
<a href="mailto:diego1@gmail.com?
subject=aquí el título&cc=diego2@gmail.com&bcc=diego3@gmail.com&body=Este
es el cuerpo">Enviar mail.</a>
</body>
</html>
```

En este ejemplo enviamos un mail a [diego1@gmail.com](mailto:diego1@gmail.com), con copia a [diego2@gmail.com](mailto:diego2@gmail.com) y con copia oculta a [diego3@gmail.com](mailto:diego3@gmail.com)