

Listas Anidadas

El lenguaje HTML nos permite insertar una lista dentro de otra. Se pueden anidar listas de distinto tipo, por ejemplo, podemos tener una lista no ordenada y uno de los item puede ser una lista ordenada.

Para el anidamiento de listas solo debemos tener cuidado en la correcta apertura y cerrado de las marcas

Implementaremos una página que enumere una serie de países en una lista ordenada y luego en cada país dispondremos una lista de hipervínculos de periódicos de dicho país:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<ol>
  <li>Argentina
    <ul>
      <li><a href="http://www.lanacion.com.ar">La Nación</a></li>
      <li><a href="http://www.clarin.com.ar">Clarín</a></li>
      <li><a href="http://www.pagina12.com.ar">Página 12</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>España
    <ul>
      <li><a href="http://www.elpais.es">El País Digital</a></li>
      <li><a href="http://www.abc.es">ABC</a></li>
      <li><a href="http://www.elmundo.es">El Mundo</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>México
    <ul>
      <li><a href="http://www.jornada.unam.mx">La Jornada</a></li>
      <li><a href="http://www.el-universal.com.mx">El Universal</a></li>
    </ul>
  </li>
</ol>
</body>
</html>
```

El resultado en el navegador es:

Se puede insertar en un elemento li una lista como podemos ver:

```
<li>Argentina  
<ul>  
  <li><a href="http://www.lanacion.com.ar">La Nación</a></li>  
  <li><a href="http://www.clarin.com.ar">Clarín</a></li>  
  <li><a href="http://www.pagina12.com.ar">Página 12</a></li>  
</ul>  
</li>
```

Indentación o sangrado

Los espacios en blanco que dejamos a la izquierda se llama indentación y tiene por objetivo que el código HTML sea más legible para la próxima vez que modifiquemos el contenido de la página. El navegador no tiene en cuenta estos espacios y los ignora.

El sangrado nos permite identificar en forma más sencilla donde comienza una marca HTML y donde finaliza.